

Взам. инв. №

Подпись и Дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единицы измерения	Кол-во Б/с 1	Кол-во Б/с 2	Кол-во Б/с 3	Кол-во общее	Масса ед. кг	Примечание
	Щит этажный в составе:				комплект	36	36	18	90		4 квартиры
	Автоматический выключатель 2P D50A	BA47-29		EKF	шт.	4	4	4			
	Счетчик электрической энергии 230/400В 5-80А, кл.м.1/2	CE207 R7.749.2.0AG.QUVLF NB02 SPDs, 230В, 5(80)А, кл.м.1/1 *		Энергомера	шт.	4	4	4			
	Ящик с понижающим трансформатором 220/24В 0,25кВА				шт.	3	2	3	8		
	Выключатель безопасности	ПВЗ ЗП 40У1.Р56			шт.	1	1	1	3		
	Выключатель безопасности	ПВЗ ЗП 25У1.Р56			шт.	3	3	3	9		
	Выключатель безопасности	ПВЗ ЗП 16У1.Р56			шт.	1	1	1	3		
	Светотехническая продукция										
	Блок управления заградительными огнями	БУЗ0-1			шт.	1	1	1	3		
	Светодиодный заградительный огонь сдвоенный IP65, 220В, 50 Гц	2хСД30-05-02			шт.	3	3	5	11		
	Световой указатель подъезда	СУП-МУ2			шт.	1	1	1	3		
	Световой указатель номера дома со светодиодом 10 Вт, IP65	Д-410		Домзнак или аналог	шт.	1		1	2		
	Указатель "Выход" IP20	TL EM 01-1			шт.	37	37	37	111		
	Указатель "Выход" IP65	SIRAH 6521			шт.	3		5	8		
	Фотореле	PS-2		EKF	шт.	5	4	5	14		
	Светильник переносной	PB0-42УХЛ2			шт.	4	3	4	11		
	Лампа накаливания на пониженное напряжение, 40 Вт	М0 24-40 УХЛ2			шт.	4	3	4	11		
	Коробка уравнивания потенциалов	КУП-1101			шт.	1	1	1	3		Помещение КУИ
	Светильник светодиодный с датчиком движения 190-250В, 10Вт, IP65	Луна GP 10/1100 Д		Diora	шт.	90	90	54	234		
	Светильник светодиодный 176-264В, 19Вт, IP65	LPO/LSP 18/2800 opal		Diora	шт.	21	9	21	51		
	Светильник светодиодный 190-250В, 10Вт, IP65	Луна GP 10/1100		Diora	шт.	132	132	132	396		без учета шахт лифтов
	Светильник НПП1101 Е27 IP54, круг белый защита от поражения электрическим током I	НПП1101			шт.	47	50	41	138		
	Лампа светодиодная Е27, 10 Вт				шт.	47	50	41	138		для НПП
	Выключатель одноклавишный 10А, 220 В, открытой установки IP44	BA10-041В		Systeme Electric	шт.	38	32	36	106		
	Розетка открытой установки с защитными шторками IP44	RA16-112В-В1		Systeme Electric	шт.	8	4	9	21		
	Коробка распределительная открытой установки 70х70х40	IMT35090			шт.	120	120	120	360		